

Modell-Listung

Stand: Februar 2009

Inhaltsverzeichnis:

Holzringe- und Röhren (Modellgruppe R....)	3
Röhren - Modelllistung	5
Ringe - Modelllistung	6
Gymnastikreifen und Balancerollen (Modellgruppe G...., R....)	7
Gymnastikringe - Modelllistung	9
Balanceröhren - Modelllistung	10
Radiusformen (Modellgruppe D....; Z0560-Z2324)	11
Radiusformen	13
Untertischzargen und Anleimerkanten (Modellgruppe Z....)	14
Kreisbogen Halbzarge	16
Spitzoval Halbzarge	18
Volloval Halbzarge	19
Kreisbogen mit geraden Schenkeln - Halbzarge	20
Korbbogen hoch - Halbzarge	21
Korbbogen flach - Halbzarge	23
U-Form Halbzarge	24
Korbbogen mit geschwungenen Seiten	25
Schicht- und Sperrholzformteile (Modellgruppe S6... und S9...)	26
Winkelmodelle (Modellgruppe S6...)	28
Schematische Darstellung (meist Kundenmodelle S9...)	29
U-Teilformen und Winkelformen (Modellgruppe U....)	32
U-Teilformen Modelllistung	34
AGB's	42

Modell-Listung der Modellgruppe R

Holzringe- und Röhren

Holzringe- und Röhren (Modellgruppe R....)


Holzröhren (Kreisbogen)

Durchmesser:	54-500 mm (Abweichende Durchmesser zur Tabelle auf Anfrage)
Fertigungslängen max.:	570-620 mm Größere Fertigungslängen auf Anfrage
Wandstärken:	4-20 mm
Aufbau:	Sperrholz, (Schichtholz, MDF auf Anfrage)
Furnierrichtung außen:	längs oder aufrecht
Holzarten:	Außenfurnier frei wählbar
Innenfurnier:	Buche
Bearbeitung:	außen geschliffen, innen vorgeschliffen, beschnitten

Holzringe (Kreisbogen)

Durchmesser:	550-1100 mm (Abweichende Durchmesser zur Tabelle auf Anfrage)
Fertigungslängen max.:	620 mm Größere Fertigungslängen auf Anfrage
Wandstärken:	20 mm, Sonderstärken möglich
Aufbau:	Sperrholz, (Schichtholz, MDF auf Anfrage)
Furnierrichtung außen:	längs (Standard), aufrecht möglich
Holzarten:	Buche (Standard) oder Edelfurnier
Bearbeitung:	außen geschliffen, innen vorgeschliffen, beschnitten

Röhren

Modellnummer	Außen- durchmesser [mm]	max. Höhe [mm]	Formensymbol	
R0054	54	620		
R0067	67	620		
R0088	88	620		
R0100	100	470		
R0120	120	620		
R0135	135	620		
R0150	150	1000		
R0165	165	620		
R0170	170	620		
R0200	200	1000		
R0220	220	620		
RK230	230-320	600		Konische Röhre
R0247	247	620		
R0254	254	570		
R0281	281	570		
R0300	300	620		
R0302	302	570		
R0322	322	570		
R0340	340	620		
R0350	350	570		
R0355	355	620		
R0360	360	620		
R0379	379	620		
R0395	395	620		
R0399	399	620		
R0430	430	620		
R0450	450	620		
R0500	500	620		
R0504	504	570		

Die Wandstärken der Röhren richten sich nach dem Verwendungszweck und liegen zwischen 6 mm und 25 mm. Die Furnierichtung innen ist aufrecht, außen ist sie frei wählbar (in Abwicklung oder aufrecht).

Ringe

Modell- nummer	Außen- durchmesser [mm]	max. Höhe [mm]
R0550	550	620
R0600	600	620
R0650	650	620
R0700	700	620
R0750	750	620
R0800	800	620
R0850	850	620
R0900	900	620
R0950	950	620
R1000	1000	620
R1050	1050	620
R1100	1100	620

Formensymbol

